



FELGENREINIGER SAUER

FELGENREINIGER
SAUER
Hochwirksam

Einsatzbereich

Gebrauchsfertiger saurer Reiniger für Stahl- und lackierte Aluminiumfelgen.

Anwendungshinweise / Dosierung:

Felgenreiniger aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Bürste oder Schwamm nachreiben und mit Wasser abspülen.

Mischverhältnis: bis 1:10

Maximale Einwirkzeit: 60 Minuten

Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen.

Nicht auf Buntmetallen verwenden.

WICHTIG: Reiniger nicht austrocknen lassen!

Vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen!

Bestelldaten

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Anz./Pal.
3316-021-220	25 L Kanister	-	24 Kanister

Nutzen für den Anwender

Kraftvolle Reinigung für lackierte Aluminiumoberflächen in der Automobilindustrie.

Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 2
(Selbsteinstufung)

Lagerungshinweise:

Felgenreiniger Sauer kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gesetzliche Vorschriften

Felgenreiniger sauer unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: ~ 1

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

< 5 % nichtionische Tenside, Phosphorsäurelösung

GHS-Symbol:



Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Beratungsdienst:

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

info@azett.de