



HEISSWACHS P

HEISSWACHS

FÜR PORTALANLAGEN

Für langanhaltenden Glanz

Einsatzbereich

Spezielles Heißwachs für Portalanlagen. Ermöglicht einen großflächigen Aufriss der Wasseroberfläche vor dem Gebläsetrockner. Erzeugt wenig Wassertropfen, das übrige Wasser lässt sich durch das Gebläse leicht entfernen. Durch spezielle Zusatzmittel erzeugt es einen lang anhaltenden Glanz auf dem Lack.

Anwendungshinweise / Dosierung:

In der Waschanlage wird das Produkt über das System der Waschanlage zugeführt. Hierzu wird das Produkt mittels Zahlencode (1-4) in den jeweiligen Behälter gefüllt. Anschließend wird es automatisch auf das Fahrzeug verteilt.

Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen.

Bestelldaten

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Anz./Pal.
3603-021-220	25 L Kanister	-	24 Kanister

Nutzen für den Anwender

- Ermöglicht einen schnellen Aufriss der Wasseroberfläche
- Speziell für Portalanlagen
- Für langanhaltenden Glanz auf dem Lack

Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 2
(Selbsteinstufung)

Lagerungshinweise:

Heißwachs P kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gesetzliche Vorschriften

Heißwachs P unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: ~ 3,5

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

5-15 % kationische Tenside, Colorant

GHS-Symbol:



Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P332 + P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P262: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Beratungsdienst:

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

info@azett.de