



INSEKTENENTFERNER

INSEKTENENTFERNER

ALKALISCH

Verträglich mit Trocknungshilfen

Beschreibung

- Arbeitet schnell und selbsttätig
- Löst mühelos Insekten und Vogelkot von Windschutzscheiben und Stoßstangen
- Verträglich mit Trocknungshilfen im Brauchwasser und dadurch trocknungsverbessernd

Einsatzbereich

Löst hartnäckigen Schmutz wie Insekten und Vogelkot von Lack, Stoßstangen und Windschutzscheiben.

Anwendungshinweise / Dosierung:

Insektenentferner sollte je nach Verschmutzungsgrad aufgetragen werden und 1:3 bis 1:6 vorverdünnt werden. Über die Dosierpumpe sollte es Pur bis 1:10 vorverdünnt aufgetragen und der Bürstenwaschzone zugeführt werden. Der Verbrauch liegt bei ca. 10-40 ml pro Fahrzeug.

Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen.

Nicht auf unlackierten Metallen anwenden!

Bestelldaten

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Anz./Pal.
3314-021-220	25 L Kanister	-	24 Kanister

Nutzen für den Anwender

- Arbeitet schnell und selbsttätig
- Verträglich mit Trocknungshilfen

Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 2
(Selbsteinstufung)

Lagerungshinweise:

Insektenentferner kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gesetzliche Vorschriften

Insektenentferner unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: 12,5

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

5-15 % EDTA, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Parfum

GHS-Symbol:



Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Beratungsdienst:

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

info@azett.de