



SELBSTGLANZWACHS

GLANZWACHS

FÜR PORTALANLAGEN

Für einen dauerhaften Kristallglanz

Einsatzbereich

Für Portalanlagen und Waschstraßen. Löse-mittelfreie High-Tech-Formulierung, hinter-lässt einen dauerhaften Kristallglanz auf Lack, Kunststoff, Chrom und Glas ohne Schmier-film.

Anwendungshinweise / Dosierung:

Manuell: 30 ml / 10 l Wasser

Kann aufgesprüht oder mit einem Tuch aufgetragen und „einmassiert“ werden. Anschließend mit einem Schlauch (kein Hochdruck) abspritzen.

Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Binde-hautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen.

Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Gebindegrößen | Verpackung | Anz./Pal. |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| 3605-021-220 | 25 L Kanister | - | 24 Kanister |

Nutzen für den Anwender

- Ermöglicht einen schnellen Aufriss der Wasseroberfläche
- Speziell für Portalanlagen
- Für langanhaltenden Glanz auf dem Lack

Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 2
(Selbsteinstufung)

Lagerungshinweise:

Selbstglanzwachs kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gesetzliche Vorschriften

Selbstglanzwachs unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: ~ 3,5

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

< 5 % kationische Tenside, < 5 % nicht-ionische Tenside, Lösungsmittel, Silikonwachs

GHS-Symbol:



Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P332 + P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P262 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Beratungsdienst:

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

info@azett.de