



UNALIT E PLUS

FÜR DIE MASCHINELLE REINIGUNG

**HOCHKONZENTRIERTER
KALKLÖSER**

Gegen hartnäckige Kalkablagerungen

Beschreibung

- Hochkonzentrierter Kalklöser
- Zeitsparend – extrem schnell
- Materialschonend
- Universell einsetzbar zur Entfernung von Kalkablagerungen in der Maschine sowie hartnäckigen Ablagerungen auf dem Spülgut.
- Sehr gutes Reinigungs- und Fettlösevermögen.
- Schaumarm

Einsatzbereich

Entfernt äußerst sparsam, schnell und mühelos Kalkablagerungen und Kalkrückstände in der Spülmaschine sowie auf dem Geschirr.

Anwendungshinweise / Dosierung:

Spülmaschine: 1-5 %

Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen.

Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe. Bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle testen.

Bestelldaten

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Anz./Pal.
2328-060-201	10 L Kanister	-	60 Kanister

Nutzen für den Anwender

- Hochkonzentrat
- Materialschonend
- Extrem schnell wirksam

Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachge- rechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 1
(Selbsteinstufung)

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar und erfüllen die gesetzlich geforderte Mindestabbaubarkeit von 90 % nach Tensid-Verordnung

Lagerungshinweise:

Unalit E Plus kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort auf- bewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gesetzliche Vorschriften

Unalit E Plus unterliegt dem Chemika- liengesetz, der Detergenzien- und GHS- Verordnung sowie den Transport-vorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: ~ 1

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

Phosphorsäurelösung

GHS-Symbol:



Signalwort:

Gefahr

UN-Nummer:

1805

Gefahrauslösender Stoff

Phosphorsäurelösung

Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglich-keit entfernen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSEN- TRUM / Arzt anrufen.

Beratungsdienst:

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

info@azett.de