



# UNALIT E

**FÜR DIE MASCHINELLE REINIGUNG**

**KALKLÖSER**

**Gegen hartnäckige Kalkablagerungen**

## Beschreibung

- Konzentrierter Kalklöser
- Materialschonend
- Universell einsetzbar zur Entfernung von Kalkablagerungen in der Maschine, sowie hartnäckigen Ablagerungen auf dem Spülgut
- Sehr gutes Reinigungs- und Fettlösevermögen
- Schaumarm

## Einsatzbereich

Entfernt schnell und mühelos Kalkablagerungen und Kalkrückstände in der Geschirrspülmaschine sowie auf dem Geschirr.

## Anwendungshinweise / Dosierung:

Spülmaschine: 1-5 %

## Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt zur Haut ist zu unterlassen.

Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe. Bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle testen.

## Bestelldaten

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Anz./Pal.
2322-212-310	1000 ml Flasche	12 Fl./Ktn.	50 Karton
2322-060-200	10 L Kanister	-	60 Kanister

## Nutzen für den Anwender

- Konzentrat
- Materialschonend
- Schaumarm

## Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



## Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 1  
(Selbsteinstufung)

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar und erfüllen die gesetzlich geforderte Mindestabbaubarkeit von 90 % nach Tensid-Verordnung

## Lagerungshinweise:

Unalit E kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Gesetzliche Vorschriften

Unalit E unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: ~ 1

## Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

5-15 % Phosphate, < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, < 5 % Phosphonate, Kaliumhydroxid

## GHS-Symbol:



## Signalwort:

Gefahr

## UN-Nummer:

1805

## Gefahrauslösender Stoff

Phosphorsäurelösung

## Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM / Arzt anrufen.

## **Beratungsdienst:**

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

[info@azett.de](mailto:info@azett.de)